



Podstawowe informacje

numer artykułu	33158
typ	oprawa ścienna
segment produktu	Oświetlenie zewnętrzne
temat	pozostałe / nieskategoryzowane

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm)	190
Długość artykułu (w mm)	175
Zwis artykułu (w mm)	50

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	szkło
Kolor klosza/abażura	przeźroczysty

Funkcjonalność

Typ włącznika	czujnik
Kąt czujnika (in °)	120
Czułość min. (w lux)	5
Czułość maks. (w lux)	2000
Czas świecenia min. (w sekundach)	5
Czas świecenia maks. (w sekundach)	3600
Odległość (w metrach)	12
Funkcja	możliwy montaż narożny LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Nie
moc maks. (1)	30W

Źródło światła 1

Nominalny strumień świetlny (w lm)	2750
Ekwiwalent mocy lampy żarowej (W)	165
Temperatura barwowa	5000K neutralna biel
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25000
Liczba cykli przełączania	15000
Wskaźnik oddawania barw (Ra, CRI)	>80
Klasa efektywności energetycznej	A+
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	30
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

