



## Podstawowe informacje

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| numer artykułu   | 97462                          |
| typ              | oprawa ścienna                 |
| segment produktu | Oświetlenie zewnętrzne         |
| temat            | pozostałe / nieskategoryzowane |

## Wymiary

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Wysokość artykułu (w mm) | 190 |
| Długość artykułu (w mm)  | 175 |
| Zwis artykułu (w mm)     | 50  |

## Materiał i Kolor

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Materiał obudowy         | aluminium     |
| Kolor obudowy            | czarny        |
| Klosz/Abażur materiałowy | szkło         |
| Kolor klosza/abażura     | przeźroczysty |

## Funkcjonalność

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ włącznika                      | czujnik                                   |
| Kąt czujnika (in °)                | 120                                       |
| Czułość min. (w lux)               | 5                                         |
| Czułość maks. (w lux)              | 2000                                      |
| Czas świecenia min. (w sekundach)  | 5                                         |
| Czas świecenia maks. (w sekundach) | 3600                                      |
| Odległość (w metrach)              | 12                                        |
| Funkcja                            | możliwy montaż narożny<br>LED niewymienne |
| Bateria                            | Nie                                       |

## Informacje techniczne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Stopień ochrony  | IP44             |
| Klasa ochrony    | 1                |
| Napięcie         | 220-240V,50/60Hz |
| Napięcie robocze | 220-240V,50/60Hz |
| ściemniający     | Nie              |
| moc maks. (1)    | 30W              |

## Źródło światła 1

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Nominalny strumień świetlny (w lm) | 2750                 |
| Ekwiwalent mocy lampy żarowej (W)  | 165                  |
| Temperatura barwowa                | 5000K neutralna biel |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)  | 25000                |
| Liczba cykli przełączania          | 15000                |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra, CRI)  | >80                  |
| Klasa efektywności energetycznej   | A+                   |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)   | 30                   |
| Tolerancja koloru (LED, SDCM)      | <6                   |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 30W                                                                                | 2750lm                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | IP44                                                                                |

